

Tabela Parametry podgrzewaczy wody użytkowej z wymiennikiem typu S

Pojemność podgrzewacza	Max dopuszczalne ciśnienie	Dopuszczalna temperatura pracy	Zalecana temperatura pracy	Moc wymiennika	Wymiary zbiornika Śr x dł	Wymiary zbiornika ocieplonego Śr x dł
(L)	(bar)	(°C)	(°C)	(kW)	(mm)	(mm)
60	6	100	65	6,3	360x600	410x650
80	6	100	65	9,5	360x820	410x870
100	6	100	65	12,7	360x920	410x970
120	6	100	65	12,2	430x820	480x870
140	6	100	65	16,3	430x920	480x970
200	6	100	65	14,9	550x970	600x1040
250	6	100	65	24,9	550x1150	-
300	6	100	65	29,8	550x1390	600x1460

Tabela Parametry podgrzewaczy wody użytkowej z wymiennikiem typu S2W

Pojemność podgrzewacza	Max dopuszczalne ciśnienie	Dopuszczalna temperatura pracy	Zalecana temperatura pracy	Moc wymiennika	Wymiary zbiornika Śr x dł	Wymiary zbiornika ocieplonego Śr x dł
(L)	(bar)	(°C)	(°C)	(kW)	(mm)	(mm)
200	6	100	65	25,0	550x970	600x1040
250	6	100	65	25,0	550x1150	-
300	6	100	65	45,0	550x1390	600x1460